

垂直補助テーブル

- ※型名：TBV-500-i50-A    TBV-500-i50-M  
TBV-500-J50-A    TBV-500-J50-M  
TBV-500-i55-A    TBV-500-i55-M  
TBV-500-J55-A    TBV-500-J55-M  
TBV-500-i60-A    TBV-500-i60-M  
TBV-500-J60-A    TBV-500-J60-M

資料No.	SP10926 <sup>4</sup>
製図No.	SM-3-15402 SM-3-15403 SM-3-15404
木型No.	SM-3-7046 SM-3-23992
S T D	

1. 概要

振動発生機に直接取り付け、振動テーブルよりも大きな供試品を垂直方向に加振する際に使用します。

2. 仕様

- テーブル寸法 : 500×500×40 mm  
 振動発生機取付穴：標準取付  
                           22.5°回転取付  
 供試品取付ネジ : 20-M10 深20  
 P点ネジ : M5 深10  
 振動数範囲 : DC~500 Hz  
 ※材質 : アルミニウム合金 (15.0 kg)  
           マグネシウム合金 (10.4 kg)  
 ※フックボルト : 有 (8本)  
                      無  
 適合振動発生機 : i250/J250/i255/J255/i260/J260

注1. 上記振動数範囲は、加速度ピックアップをP点上に取り付けた場合のものです。

注2. ※印の項目は、いずれかの選択となります。(☑にて選択)

