

資料No.	SP10903	△8
製図No.	SM-3-21282	
木型No.	SM-3-2747	
STD		

垂直補助テーブル

- ※型名：TBV-800-i50-A TBV-800-i50-M
TBV-800-J50-A TBV-800-J50-M
TBV-800-i55-A TBV-800-i55-M
TBV-800-J55-A TBV-800-J55-M
TBV-800-i60-A TBV-800-i60-M
TBV-800-J60-A TBV-800-J60-M

1. 概要

振動発生機に直接取り付け、振動テーブルよりも大きな供試品を垂直方向に加振する際に使用します。

2. 仕様

- テーブル寸法 : 800×800×70 mm
 振動発生機取付穴：標準取付
 22.5°回転取付
 供試品取付ネジ : 44-M10 深20
 P点ネジ : M5 深10
 振動数範囲 : DC~350 Hz
 ※材質 : アルミニウム合金 (45 kg)
 マグネシウム合金 (30 kg)
 ※フックボルト : 有 (12本)
 無
 適合振動発生機 : i250/J250/i255/J255/i260/J260

注1. 上記振動数範囲は、加速度ピックアップをP点上に取り付けた場合のものです。

注2. ※印の項目は、いずれかの選択となります。(☑にて選択)

